



TurboDrop® TD Standard 110°


Injektor-Flachstrahldüse
aus Kunststoff-ummantelter Keramik
mit angeformter Standardbajonettkappe

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
110-01	100 M grün	14124
110-015	50 M blau	14125
110-02	50 M blau	14126
110-025	50 M blau	14127
110-03	50 M blau	14128
110-04	50 M blau	14129
110-05	50 M blau	14130
110-06	24 M rot	14131
110-08	24 M rot	14132
110-10	24 M rot	14133

Merkmale



Spritzwinkel
110°



opt. Spritzhöhe
40 – 60 cm



Druckbereich
2 – 10 bar

Optimaldruck

Pflanzenschutz:
4 – 8 bar
Flüssigdüngung:
2 – 3 bar

Verwendung



Vorteile

- Höchste Verschleißfestigkeit und Präzision (Lebensdauer von über 50.000 ha möglich)
- Aus Kunststoff-ummantelter Keramik
- Hervorragende Bestandsdurchdringung durch hohen Druck
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- Universeller Einsatzbereich in allen Kulturen zu verschiedenen Wachstumsstadien
- Konstantes, abdriftarmes Tropfenspektrum

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 82/87.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 86.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 91.

Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.