



Albuz® AVI 110°

Kompakte Injektor-Flachstrahldüse
aus Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
110-01	100 M grün	13498
110-015	50 M blau	13499
110-02	50 M blau	13500
110-025	50 M blau	13501
110-03	50 M blau	13502
110-04	50 M blau	13503
110-05	50 M blau	13504
110-06	24 M rot	13505
110-08	24 M rot	13506
110-10	24 M rot	13507

Merkmale	
<p>Spritzwinkel 110°</p>	<p>opt. Spritzhöhe 40 – 60 cm</p>
<p>Druckbereich 3 – 8 bar</p>	<p>Schlüsselweite 11 mm</p>
<p>Optimaldruck 4 – 7 bar</p>	<p>Verwendung</p>

Vorteile

- Hohe Abdriftminderung
- Besonders harte, rote Keramik
- Stabiler, bruchsischerer Kunststoffkörper
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 82/87.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 86.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 91.

	110-03 Feldbau	110-04 Feldbau
90 % Abdriftminderung		
75 % Abdriftminderung	bis 3,0 bar	bis 3,0 bar
50 % Abdriftminderung	bis 7,0 bar	bis 7,0 bar
JKI-anerkannt	3,0 bis 7,0 bar	3,0 bis 7,0 bar
Prüfziffer	G 1606	G 1605