




Albuz® AVI-OC

Injektor-Exzenter-Flachstrahldüse
aus Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
80-01	100 M grün	13468
80-015	50 M blau	13467
80-02	50 M blau	13470
80-025	50 M blau	13469
80-03	50 M blau	13471
80-04	50 M blau	13472
80-05	50 M blau	16678

Merkmale




Spritzwinkel
80° (15° + 65°)

Spritzbreite
= ca. 2,3 x
Spritzhöhe



Druckbereich
3 – 7 bar



**Schlüssel-
weite**
11 mm

(ggf. Albuz®-Düsen-
kappen erforderlich)

Verwendung




Vorteile

- Hohe Abdriftminderung
- Besonders harte, rote Keramik
- Stabiler, bruchsicherer Kunststoffkörper
- Geeignet als Randdüse in Verbindung mit AVI 110°
- Ideal zur Unterstockbehandlung im Weinbau und zur Streifenspritzung im Obstbau
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 82/87.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 86.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 91.

	OC 04 Streifen- behandlung
90 % Abdriftminderung	2,0 bis 7,0 bar
75 % Abdriftminderung	
50 % Abdriftminderung	
JKI-anerkannt	2,0 bis 7,0 bar
Prüfziffer	G 2097