



Düsenkörper QJ360C für Rohrleitungen

- Lieferbar als 3-, 4- oder 5-fach Düsenkörper für den Schnellwechsel von Düsen unterschiedlicher Größe/Spritzcharakteristik.
- Stopp-Positionen zwischen den Spritzpositionen.
- Automatische Ausrichtung von Flachstrahldüsen mit entsprechenden Quick TeeJet-Kappen.
- Maximaler Betriebsdruck: 20 bar (300 PSI).
- Für 25mm-, 1/2"-, 3/4"- und 1" Rohr erhältlich.
- ChemSaver®-Membranrückschlagventil für nachtropffreie Abschaltung. Serienmäßige Membrane öffnet bei 0,7 bar (10 PSI). Weitere Federkennwerte des Ventils 21950 s. S. 68.
- Membrane standardmäßig aus EPDM; wahlweise aus Viton®.
- Optional lieferbar mit den pneumatischen oder elektrischen ChemSaver®-Schaltventilen. Weitere Informationen s.S. 69.
- Maximaler Durchfluss: 8,5 l/min (2,25 GPM) bei 0,34 bar (5 PSI) Druckabfall; 12,0 l/min (3,18 GPM) bei 0,69 bar (10 PSI) Druckabfall.
- Montage über eine 9,5 mm-Bohrung im Rohr. Bei Bedarf ist die 3/4"-Version auch mit Schlauchnippeln verwendbar.
- Innensechskant in Oberschelle zur Befestigung an Planflächen von Gestängeprofilen. Für Verschraubung mit 5/16" bzw. M8.
- Klappschelle verkürzt die Montagezeit und passt in viele Gestängeprofile.



Düsenkörper QJ360E für Rohrleitungen

- Nur für 20mm Rohr.
- Maximaler Durchfluss: 5,7 l/min (1,5 GPM) bei 0,34 bar (5 PSI) Druckabfall; 8,0 l/min (2,1 GPM) bei 0,69 bar (10 PSI) Druckabfall.
- Reduzierte Innenabmessungen tragen zu einem schnelleren Schließen des ChemSaver-Ventils bei.
- Zwei Schlitze im Rohrnippelstutzen ermöglichen ein effektiveres Leerlaufen der Rohrleitung.



QJ363C
QJ363E



QJ364C
QJ364E



QJ365C
QJ365E

ARTIKELNUMMER	ANZAHL DER DÜSENABGÄNGE	FÜR ROHR
QJ363E-20mm-NYB	3	20mm A.D. (19,5–20,4 mm)
QJ363C-25mm-NYB	3	25mm A.D. (24,6–25,7 mm)
QJ363C-1/2-NYB	3	1/2" I.D. (20,9–22,0 mm A.D.)
QJ363C-3/4-NYB	3	3/4" I.D. (26,3–27,4 mm A.D.)
QJ363C-1-NYB	3	1" I.D. (33–34,1 mm A.D.)

ARTIKELNUMMER	ANZAHL DER DÜSENABGÄNGE	FÜR ROHR
QJ364E-20mm-NYB	4	20mm A.D. (19,5–20,4 mm)
QJ364C-25mm-NYB	4	25mm A.D. (24,6–25,7 mm)
QJ364C-1/2-NYB	4	1/2" I.D. (20,9–22,0 mm A.D.)
QJ364C-3/4-NYB	4	3/4" I.D. (26,3–27,4 mm A.D.)
QJ364C-1-NYB	4	1" I.D. (33–34,1 mm A.D.)

ARTIKELNUMMER	ANZAHL DER DÜSENABGÄNGE	FÜR ROHR
QJ365E-20mm-NYB	5	20mm A.D. (19,5–20,4 mm)
QJ365C-25mm-NYB	5	25mm A.D. (24,6–25,7 mm)
QJ365C-1/2-NYB	5	1/2" I.D. (20,9–22,0 mm A.D.)
QJ365C-3/4-NYB	5	3/4" I.D. (26,3–27,4 mm A.D.)
QJ365C-1-NYB	5	1" I.D. (33–34,1 mm A.D.)